

## S:T ERIKS betoninių čerpių techninė specifikacija

<b>Ilgis</b>	420mm
<b>Plotis</b>	330mm
<b>Naudingas ilgis</b>	310-370mm
<b>Nadingas Plotis</b>	300mm
<b>Aukštis</b>	75mm
<b>Stogo nuolydis</b>	Minimum 14 <sup>0</sup>
<b>Grebėstų žingsnis</b>	Maximum 375mm
<b>Svoris Kg/m<sup>2</sup></b>	35,6kg/m <sup>2</sup> prie 50 <sup>0</sup> – 43,2kg/m <sup>2</sup> prie 14 <sup>0</sup>
<b>Išėiga vnt/m<sup>2</sup></b>	8.9/m <sup>2</sup> prie 50 <sup>0</sup> – 10.8/m <sup>2</sup> prie 14 <sup>0</sup>
<b>Svoris</b>	4Kg
<b>Vnt. paletėje</b>	240 (960kg)

<b>Stogo nuolydis laipsniais</b>	<b>Grėbestavimo žingsnis (mm)</b>	<b>Išėiga vnt/m<sup>2</sup></b>	<b>Svoris Kg/m<sup>2</sup></b>
50	375	8,90	35,6
45	365	9,10	36,4
40	355	9,40	37,6
35	345	9,70	38,8
30	335	10,00	40
25	325	10,30	41,2
20	315	10,60	42,4
15	310	10,80	43,2

